

7000TL

CẦU NÂNG DI ĐỘNG



www.thietbioto.vn

Sức nâng 3,175 kg

Cầu nâng di động xe ô tô với sức nâng 3,175 kg

. Siêu nhẹ với 100 kg được chia làm 3 phần , hai mảnh dờ 2 bên nâng xe, phần nguồn nâng hạ như vậy 1 người hoàn toàn thao tác lắp ráp và nâng hạ dễ dàng . Sự khác biệt lớn nhất giữa 7000TL và BL-7000SLX là chiều cao nâng, đã tăng 3 inch. Điều này cung cấp không gian rộng rãi để thực hiện tất cả các công việc bảo dưỡng xe thông thường và cho phép bạn thực hiện ngay cả những sửa chữa phức tạp nhất.

. Cầu nâng di động là cuộc cách mạng về thiết bị sửa chữa ô tô, cầu nâng chỉ cần 1 người và lắp ráp và sử dụng có thể mang đi khắp mọi nơi, địa hình như làm xe sửa chữa lưu động , sửa chữa nhanh trong xưởng, vỉa hè, lòng lề đường khi xe hỏng ngang đường , mang theo khi đưa xe offroad đồi núi... có thể ,

. Cầu nâng có các loại option sử dụng cho nguồn nâng hạ như: điện bình DC 12v , nguồn điện 220v , sử dụng khí nén , sử dụng được cả nguồn điện trên chính chiếc xe của bạn qua đầu ra điện hút thuốc lá, sạc pin.

Option bộ phụ kiện mua thêm cho phần kê xe bán tải và xe tải nhỏ như: ford ranger , mazda BT-50, SUV.....



Đặc trưng

Khóa an toàn tự động

QuickJack 7000TL có khóa an toàn tự động trên mỗi khung TL gắn ở hai vị trí. Khi khung tăng lên, những ổ khóa này sẽ trượt an toàn vào vị trí ở giữa và toàn tầng. Tháo rời chỉ với một thao tác lật thanh khóa đơn giản và xe nâng của bạn đã sẵn sàng để hạ xuống một cách suôn sẻ.

Tăng chiều cao nâng

Tất cả các mẫu QuickJack TL đều có khả năng nâng thêm 3 inch để dễ dàng thực hiện các công việc bảo dưỡng xe thường xuyên và liên quan hơn. Không gian rộng rãi hơn mang đến cho bạn nhiều khả năng và tính linh hoạt hơn bên dưới xe, đồng thời mang lại sự thoải mái hơn.

Hoạt động một tay

Điều khiển bằng một tay đơn giản thực sự dễ dàng như một nút nhấn để nâng và hạ QuickJack 7000TL của bạn. Không bị bẻ cong hoặc uốn cong trong quá trình nâng.

Phụ kiện để tăng tính linh hoạt

Hầu hết các phụ kiện QuickJack được phát triển từ các đề xuất và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn và cấu hình nâng khác nhau để tùy chỉnh trải nghiệm QuickJack của bạn cho phù hợp với nhu cầu và thông số kỹ thuật của bạn.

Thông số kỹ thuật

- Sức nâng: 3,175 kg
- Chiều cao thiết bị: 89 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính): 521 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính có bộ gá nhỏ): 533 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính có bộ gá lớn): 559 mm
- Chiều cao nâng (khung cầu chính có bộ chêm): 629 mm
- Khoảng cách lớn nhất giữa 2 bánh có thể nâng: 1524 mm
- Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 bánh xe có thể nâng: 940 mm
- Độ rộng khung: 318 mm
- Chiều rộng cầu nâng: 318 mm
- Chiều dài cầu nâng: 1797 mm
- Trọng lượng: 100 kg