



ART. 33/3011NHHV2

Bơm màng 200 lít/phút

Bơm màng bằng nhôm sê-ri AB-114 với màng trong NBR, bóng và ghế bằng Hytrel®



CHẤT LỎNG

DẦU | NƯỚC | DẦU DIEZEL

TRONG CÁC NGÀNH

AERONAUTIC | NÔNG NGHIỆP | Ô TÔ | XE TẢI ỒNG VÀ XE CÔNG NGHIỆP | VỆ SINH | XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ | VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT | CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT | NGÀNH SẢN XUẤT | KHAI THÁC | VẬN CHUYỂN VÀ CỬA HÀNG

CHỨNG NHẬN

ATEX (VÙNG 1) | ATEX (VÙNG 21)

Thông số kỹ thuật

	UM	Value
Lưu lượng dòng chảy	l/min	200
Tỉ lệ		1: 1
Chất lỏng tương thích		nước, dầu khoáng-thực vật, nhiên liệu diesel
Chất liệu bơm		nhôm
Chất liệu van bi		Hytrel®
Đầu nối đầu vào khí		G 3/4 "(f)
Đầu nối đầu vào - ra chất lỏng		G 1.1 / 4 "(f) x G 1.1 / 4 "(f)
Áp suất làm việc	bar	2 ó
Áp suất cung cấp tối đa	bar	số 8
Tiêu thụ không khí trung bình	l/min	1400
Mức độ ồn	dB	75
Nhiệt độ chất lỏng	°C	-10 +90
Đường kính chất rắn tối đa	mm	ø 3
Thích hợp cho thùng phuy hoặc bể chứa		-
Van bi hút-phân phối có lò xo		van bi có lò xo
Đóng gói	N° - m³	1 - 0,041
Trọng lượng	kg	16
Kích thước (A-B-C)	cm	23,8 - 28,6 - 38,6
Chiều dài ống hút và ø	cm	-

VIMET CORP

H64 Dương Thị Giang, P Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM

Tel: 028 38 38 38 88 - 035 247 2468