

STARTIUM 680E là Bộ sạc khởi động có thể sạc ắc quy AGM / Gel (Dùng / Khởi động) và để khởi động các phương tiện hiện đại một cách an toàn.

MỨC SẠC 12V 24V 20-675 Ah 20-525 Ah **BẮT ĐẦU** 12V 24V 380 A 270 A

Sạc tất cả các loại pin: Chọn đường cong sạc cho loại pin - Chất lỏng, Gel, AGM - hoặc nếu bạn không biết điều này, hãy chọn Chế độ Đa năng sẽ đảm bảo thay đổi an toàn cho bất kỳ loại pin nào trong số này. Chọn từ 4 đầu ra sạc, 5A, 15A, 20A và 40A.

Sạc đến 100% một cách an toàn: Bộ sạc nhiều giai đoạn tiên tiến sẽ sạc đến 100% và không cần giám sát hoặc pin được tháo ra khỏi xe. Khi kết thúc quá trình sạc, bộ sạc sẽ chuyển sang chế độ nổi để duy trì pin ở mức 100%.

Thông minh: Thiết bị này phân tích sức khỏe của pin và tự động điều chỉnh điện áp đầu ra. Điện áp và phần trăm sạc được hiển thị theo thời gian thực hiện trên màn hình kỹ thuật số.

Bảo vệ thiết bị điện tử trên xe: Không cần ngắt kết nối pin khỏi xe. Không có nguy cơ phát ra tia lửa, không có điện áp vào các kẹp khi chúng không được kết nối với pin

Sạc pin đã xả cạn kiệt: STARTIUM có thể sạc pin đã xả xuống mức thấp nhất là 1V. Điều này không thể thực hiện được nếu pin bị hỏng.

HẸN GIỜ: Chức năng cho phép sạc an toàn khi sạc pin xả xuống mức thấp (< 1V).

PHỤC HỒI SOS: Cho phép khôi phục pin sunfat.

Khởi động tự động: Thiết bị sẽ tự động bắt đầu gửi dòng điện đến pin đến pin khi chức năng khởi động của ô tô đang được kích hoạt. Điều khiển từ xa không được yêu cầu nữa.

Khởi động thông minh: STARTIUM 680E sẽ tự động phát hiện pin bị hư hỏng hoặc bị nhiễm mặn nặng. Trong trường hợp này, nó sẽ không cung cấp dòng điện để bảo vệ các thiết bị điện tử của xe.



Bao gồm vận chuyển :
• Cáp 2.3m
• Kẹp cách điện

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

- + Tự động khởi động lại về mặc định sau khi cài đặt lần cuối.
- + Chức năng kiểm tra máy phát điện để hỗ trợ tìm lỗi.
- + Mã lỗi hiển thị trên màn hình kỹ thuật số để khắc phục sự cố đơn giản.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	⚡	🔋	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2200W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						